

Le meilleur de la sécurité







Convient au stockage de documents sensibles, biens de valeur, armes et munitions.



NIVEAU DE PROTECTION

- ♣ Protection certifiée contre l'effraction EN 1143-1, Classe 1
- Protection certifiée contre le feu 30 minutes EN 15659 LFS 30P

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Construction à parois multiples
- Porte renforcée de 104 mm d'épaisseur
- Cadre renforcé de 62 mm d'épaisseur
- Condamnation de la porte sur 4 côtés
- Serrures de coffres-forts certifiées
- Angle d'ouverture de porte 180°
- Coloris Standard au choix RAL 7035/9006/7024
- 9 trous de fixation (4 de chaque côté, 1 en haut)


AMÉNAGEMENTS OPTIONNELS



intérieur







Poignée intérieure supplémentaire

Clavier supplémentaire serrure intérieure

Système d'alarme à raccorder à la centrale

Cadre de porte double paroi (62 mm d'épaisseur)



Construction de porte à parois multiples (104 mm d'épaisseur)





MODÈLE	Dim. extérieure* HxLxP en mm	Lumièr Corps en mm	e porte Porte en mm	Gauche	Fixation Droite	Haut	Poids en kg	
ZEPHIR NEO I	2000 x 1000 x 240	1950	926	4	4	1	265	
ZEPHIR NEO I - double porte	2000 x 1200 x 240	1950	1146	4	4	1	318	

Toutes les informations de poids, couleurs et dimensions sont données à titre indicatif et peuvent être sujettes à erreurs ou changements. Des variations sont possibles dues au mode de production.

SERRURES CERTIFIÉES - ZEPHIR NEO CLASSE 1







Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 clés fournies).

Serrure électronique norme Européenne ENV 1300 classe 2 VDS. 1 000 000 de combinaisons, 1 code maître et 1 code utilisateur programmables. Alimentation par pile 9 volts accessible sous le clavier.

L'EXPERTISE HARTMANN TRESORE

- ✓ Un savoir-faire de plus de 150 ans
- ✓ Plus de 600 produits dédiés à la sécurité physique
- ✓ Production exclusivement en Union Européenne
- ✓ Entrepôt de plus de 5000 produits en France
- ✓ Service SAV interne et réactif, en France & DOM-TOM
- √ Réseau de revendeurs sur toute la France